

408 LED




Características / Characteristics

Luminaria LED para instalación sobrepuente en todo tipo de cielos.
Superimposed LED fixture for installation in all types of ceilings.
 Ofrece diferentes patrones de distribución luminosa de acuerdo con el difusor elegido.
It offers different light distribution patterns according to the chosen diffuser.
 Temperatura de color 4000K y 6500K. Para otras temperaturas de color consulte con su asesor comercial.
Color temperature 4000K and 6500K. For other color temperatures consult your business advisor.




Dimensiones generales / General dimensions



Dimensión Nominal	A (mm)	B (mm)	C (mm)
(2x4)	1220	615	102
(2x2)	612	615	102

Modelo/Model	Descripción/Description
P08550-36	Difusor 503-408 LED 2X2 PRISMATICO
P08551-36	Difusor 503-408 LED 2X4 PRISMATICO
P08552-36	Difusor 503-408 LED 2X2 OPALINO
P08553-36	Difusor 503-408 LED 2X4 OPALINO

Curva Fotométrica / Photometric Curve



UL 408 LED
6 10000 lm 2x4 Opal

Información técnica / Technical information

ESPECIFICACIONES / SPECIFICATIONS

Modelo Model	Dimensión Nominal Nominal Dimension	Cantidad de Módulos Quantity of Modules	Potencia Power	Flujo Luminoso Luminous Flux	Difusor Diffuser	Instalación Installation	Temp. de color Color temp.	Eficacia Efficacy	Base Base	Código con batería Code with battery
408 Led	2x2	2	35 W	4000 lm	Sin difusor	Sobreponer	4000 K	>110	P06631-21	P06051-21
	2x2	2	35 W	4000 lm	Sin difusor		6500 K	>110	P04862-21	P08374-21
	2x2	4	55 W	7000 lm	Sin difusor		4000 K	>110	P07502-21	P08546-36
	2x2	4	55 W	7000 lm	Sin difusor		6500 K	>110	P08547-36	P08548-36
	2x4	4	55 W	7000 lm	Sin difusor		4000 K	>110	P06973-36	P06048-21
	2x4	4	55 W	7000 lm	Sin difusor		6500 K	>110	P04809-21	P02869-21
	2x4	6	80 W	10000 lm	Sin difusor		4000 K	>110	P07505-36	P08174-36
	2x4	6	80 W	10000 lm	Sin difusor		6500 K	>110	P07316-36	P08549-36

