

**Arista**



**Características / Characteristics**

Luminaria para empotrar en gypsum o tabla yeso, que forma líneas de luz en aplicaciones arquitectónicas.

*Recessed LED fixture for gypsum installation, that forms architectural lines of light.*

Utiliza tecnología LED-SMD con alta eficiencia y excelente flujo luminoso



*It uses LED-SMD technology of high efficiency and excellent luminous flux.*

Temperatura de color 4000K.

*Color temperature 4000K.*




**Dimensiones generales / General dimensions**



\*El driver puede estar ubicado sobre la luminaria o en un recinto remoto.  
\*The driver can be place on top of the luminaire or remotely.

Dimensión Nominal	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)
18"	28	24	452	36.5	65	41	N/A	N/A
39"	28	24	952	36.5	65	41	N/A	N/A
75"	28	24	1882	36.5	65	41	N/A	N/A
18" x 18" FL VERTICAL	28	24	N/A	36.5	65	41	457	457
18" x 18" FL HORIZONTAL	28	24	N/A	36.5	65	41	461	461

**Curva Fotométrica / Photometric Curve**



**Información técnica / Technical information**

**ESPECIFICACIONES / SPECIFICATIONS**

Modelo / Model	Dimensión Nominal / Nominal Dimension	Cantidad de Módulos / Quantity of Modules	Potencia / Power	Flujo Luminoso / Luminous Flux	Difusor / Diffuser	Instalación / Installation	Temp. de color / Color temp.	Eficacia / Efficacy	Código / Code
ARISTA LED	18"	1	12 W	750 lm	Dif #6	Empotrar	4000 K	>65	P06800-23
	39"	1	25 W	1600 lm	Dif #6		4000 K	>65	P07808-20
	75"	1	50 W	3200 lm	Dif #6		4000 K	>65	P06802-23
	18" x 18" FL VERTICAL	1	21 W	1400 lm	Dif #6		4000 K	>65	P07839-19
	18" x 18" FL HORIZONTAL	1	25 W	1600 lm	Dif #6		4000 K	>65	P07633-23

