


# Strip LED



## Características / Characteristics

Luminaria que forma líneas de luz en aplicaciones arquitectónicas.  
 LED fixture, that forms architectural lines of light.  
 Utiliza tecnología LED - SMD con alta eficiencia y excelente flujo luminoso.  
 It uses LED-SMD technology of high efficiency and excellent luminous flux.  
 Temperatura de color 4000K y 6500K.  
 Color temperature 4000K and 6500K.  
 Disponible con batería de emergencia remota.  
 Available with remote backup battery.


## Dimensiones generales / General dimensions



Dimensión Nominal	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
44"	1122	90	61	983
66"	1683	90	61	1544
88"	2244	90	61	2105



## Curva Fotométrica / Photometric Curve



UL STRIP LED  
2000 lm 48" Opal

## Información técnica / Technical information

### ESPECIFICACIONES / SPECIFICATIONS

Modelo / Model	Dimensión Nominal / Nominal Dimension	Cantidad de Módulos / Quantity of Modules	Potencia / Power	Flujo Luminoso / Luminous Flux	Difusor / Diffuser	Instalación / Installation	Temp. de color / Color temp.	Eficacia / Efficacy	Código / Code
STRIP LED	44"	2	20 W	2000 lm	Dif #6	Colgar	4000 K	>100	P07844-21
	44"	2	20 W	2000 lm	Dif #6		6500 K	>100	P08519-36
	44"	2	30 W	3500 lm	Dif #6		4000 K	>100	P07845-21
	44"	2	30 W	3500 lm	Dif #6		6500 K	>100	P08520-36
	44"	2	35 W	4000 lm	Dif #6		4000 K	>100	P07847-21
	44"	2	35 W	4000 lm	Dif #6		6500 K	>100	P08521-36
	66"	3	30 W	3000 lm	Dif #6		4000 K	>100	P07851-21
	66"	3	30 W	3000 lm	Dif #6		6500 K	>100	P08522-36
	88"	4	50 W	5000 lm	Dif #6		4000 K	>100	P07841-21
	88"	4	50 W	5000 lm	Dif #6		6500 K	>100	P08523-36
	88"	4	60 W	6000 lm	Dif #6		4000 K	>100	P07843-21
	88"	4	60 W	6000 lm	Dif #6		6500 K	>100	P08524-36
	88"	4	80 W	8500 lm	Dif #6		4000 K	>100	P07903-36
	88"	4	80 W	8500 lm	Dif #6		6500 K	>100	P08525-36

## Accesorios / Accesories

Código/Code	Descripción/Description
P08526-36	Accesorio Gypsum 44"
P08527-36	Accesorio Gypsum 66"
P08528-36	Accesorio Gypsum 88"

