INTI APLIQUE



((



Exteriores / Ourdoor

Jardines / Gardens

Usos Generales / General Applications




- Fácil instalación en pared / Easy to install on wall
- PIR Sensor movimiento / PIR motion sensor
- Modos de funcionamiento: 100 lm por 5 h luego pasa a 25 lm. Cuando detecta movimiento pasa a 200 lm por 30 s, luego pasa a 25 lm nuevamente / Lighting mode: 100lm light for 5 h then 25 lm. When PIR sensor detects movement, the light will turn to 200 lm light by 30 s, them dim to 25 lm again.
- Apagado automático durante el día y encendido automático durante la noche /
 - Auto off for sun charging in daytime, auto turn on at night

CÓDIGO: P27564



DIMENSIONES / DIMMENSIONS

В



Α	В	Unid.
298	176	mm

NOTA

*Según condiciones climáticas

According climatic conditions

**según condiciones de uso According use conditions

ESPECIFICACIONES FOTOMÉTRICAS / PHOTOMETRIC SPECIFICATIONS				
Característica	Dato	Unidad		
Flujo Luminoso / Luminous flux	200	lm		
Temp. de Color (CCT) / Color temp	3000	K		
Color de luz / Light Color	Blanco Cálido / Warm White	-		
IRC / CRI	≥80	-		
ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS / ELECTRICAL SPECIFICATIONS				
Tecnología Panel Solar / Solar Panel Technology	Silicon monocristalino / Monocrystalline silicon			
Potencia del panel solar / Solar panel power	1.6	W		
Tensión del panel solar / Solar panel Voltage	5.5	Vdc		
Tecnología de la batería / Battery technology	Li-ion	-		
Capacidad de la Batería / Battery capacity	2000	mAh		
Tensión de la batería / Battery voltage	3.7	Vdc		
*Tiempo de carga / Charging time	8	Horas / Hours		
**Tiempo de descarga / Autonomy time	2	Noches / Night		
ESPECIFICACIONES FÍSICAS / PHYSICAL SPECIFICATIONS				
Vida útil LED / LED Lifespan	50 000	Horas / Hours		
Vida útil de la batería / Battery lifespan	1500	Ciclos / Cycles		
Protection IP / Protection IP	IP65	-		
Acabado cuerpo I Finish housing	Aleación de aluminio / Aluminum alloy	-		
Temp. de operación / Operat. Temp.	-25 a 65	°C		
Empaque / Packing	Caja Unitaria	-		
Garantía / Warranty	3	Años		
Peso / Weight	0.23	kg		
Altura de instalación / Instalation Height	1.8 a 2.5	m		