

MOONLIGHT II

- Estética moderna
- Tecnología LED de alta eficacia
- Cuerpo de aluminio, luminaria rotativa
- De fácil instalación
- Modern esthetic
- High efficiency led technology
- Aluminum body, rotatable luminaire
- Easy installation

- Parques / Parks
- Jardines / Gardens
- Bulevares / Boulevards
- Exteriores / Outdoors

Configuraciones disponibles

available configurations

Código Code	Descripción Description	Potencia (W) Power	Flujo luminoso (lm) Luminous flux	Eficacia (lm/W) Efficacy	Temp. Color (K) Color temp.
P23120	Moonlight II 75W 5K	75	10125	≥135	5000
P23121	Moonlight II 100W 5K	100	13500	≥135	5000

Resumen de rendimiento


performance summary

Tipo de curva / Curve type	60° / 90°
Índice de reproducción color / Color rendering index	≥80
Capacidad de atenuación / Dimming capability	No
Tensión de operación / Input voltage	120V - 277V
Frecuencia de operación / Operating frequency	50 / 60 Hz
Factor de potencia / Power factor	>0.95
DAT en corriente / THD in current	≤10%
Rango de Temp. de Operación / Operation Temp. Range	-30°C a +45°C
Peso / Weight	7.5 kg
Diámetro para poste / Pole diameter	60 mm a 76 mm
Vida útil / Lifespan	L70 = 50 000 horas (85°C)

Dimensiones

dimensions

Potencia Power	A (mm)	B (mm)	Diámetro (mm)
75W	529	600	450
100W	529	600	450



Sylvania se reserva el derecho de modificar y/o cambiar este producto o sus especificaciones técnicas sin notificación previa
Sylvania reserves the right to modify and/or change this product or its technical specifications without previous notification



SYLVANIA