



SYLVEO LED



- Proyector Sylveo LED de alta especificación para aplicaciones en interior y exterior, perfecto para iluminaciones en áreas abiertas de hasta 8 metros de altura
- Su diseño robusto le permite contar con altas especificaciones de impermeabilidad y resistencia mecánica a impactos
- Posee una eficiencia superior a los 100 lm/W, por lo que es posible iluminar amplios espacios a un bajo consumo, con relación a otras marcas disponibles en el mercado
- *High specification Sylveo LED floodlight for indoor and outdoor applications, perfect to illuminate open areas up to 8 meters height*
- *Its robust design allows it to have high specifications of impermeability and mechanical resistance to impacts*
- *It has an efficiency superior to 100 lm/W, reason why it is possible to light up wide spaces to a low consumption, in relation to other brands available in the market*

- Industrias / *Industries*
- Gimnasios / *Gyms*
- Canchas deportivas / *Sport fields*
- Áreas recreativas / *Recreative areas*

Configuraciones disponibles

available configurations

Código Code	Descripción Description	Potencia (W) Power	Flujo luminoso (lm) Luminous flux	Eficacia (lm/W) Efficacy	Temp. Color (K) Color temp.	Peso (kg) Weight
P154689	Silveo LED Wide	300	30 000	≥100	4 000	15,6
P154686	Silveo LED Wide	200	20 000	≥100	4 000	12,5
P154683	Silveo LED Wide	120	12 000	≥100	4 000	8,9


Resumen de rendimiento

Performance summary

Ángulo de apertura / <i>Beam angle</i>	52°
Índice de reproducción color / <i>Color rendering index</i>	70
Capacidad de atenuación / <i>Dimming capability</i>	No
Tensión de operación / <i>Input voltage</i>	120-277 V~
Frecuencia de operación / <i>Operating frequency</i>	50 / 60 Hz
Factor de potencia / <i>Power factor</i>	>0,9
DAT en corriente / <i>THD in current</i>	≤20%
Rango de Temp. de Operación / <i>Operation Temp. Range</i>	-40°C a +50°C
Vida útil / <i>Lifespan</i>	L70 = 50 000 horas (85°C)

Curva fotométrica

photometric curve





SYLVEO LED 300W

Dimensiones

dimensions

Código Code	A (mm)	B (mm)	C (mm)
P154689	299	344	392
P154686	451	496	392
P154683	603	648	392



Sylvania se reserva el derecho de modificar y/o cambiar este producto o sus especificaciones técnicas sin notificación previa. *Sylvania reserves the right to modify and/or change this product or its technical specifications without previous notification.*



SYLVANIA